

储能变流器

PCS1-135K

采用三电平拓扑结构，可以实现直流到交流、交流到直流的双向变换，既可以 将交流电转化为直流电为蓄电池充电，也可将直流电转化为交流电，为负载供电或回馈给电网。



产品核心亮点



SiC模块功率器件，最高效率99%



三相四线制和三相三线制，满足多种应用场合



135kW功率等级，适配多种容量柜体

产 品 型 号	PCS1-135K
直流侧参数	
直流电压范围	580-950V
最大输入电流	231A
交流并网参数	
额定交流功率	135kVA
最大功率	162kVA
额定电网电压	400V±15%
额定电网频率	50Hz/60Hz±2.5Hz
交流电流谐波	<3%（额定功率时）
交流电流直流分量	<0.5%In
功率因数	±1
交流离网参数	
额定交流功率	400V±15%
交流电压谐波	<3%（线性负载）
直流电压分量	<0.5%Un(线性负载平衡)
额定电网频率/电网频率范围	50Hz/45-55Hz
系统参数	
隔离方式	非隔离
最大效率	99%
冷却方式	强制风冷
防护等级	IP20
尺寸（宽*高*深）mm	680*520*220mm
通讯方式	
上位机通讯方式	ModBusRTU, CAN2.0
通信接口	RS485/CAN